



Patchcordy RJ45-RJ45, LED, kategoria 6/ Klasa E_A

Opis	<p>Patchcordy RJ45 LED zaprojektowane zostały z myślą o zwiększeniu szybkości i bezpieczeństwa "strategicznych" sieci telekomunikacyjnych. „Inteligentne” kable połączeniowe ułatwiają pracę administratorów oraz podnoszą jakość wykonywanych połączeń krosowych. Wbudowana we wtyk RJ45 dioda LED pozwala na szybką i łatwą identyfikację patchcordu przy użyciu detektora. Przyłożony do wtyku RJ45 detektor uaktywnia modulowany lub ciągły sygnał świetlny na obu końcach kabla umożliwiając identyfikację pojedynczego patchcordu.</p> <p>Patchcordy dodatkowo można wyposażyć w wielokolorowe klipsy.</p> <p>Użycie patchcordów miedzianych z technologią LED pozwala na proste i efektywne zarządzanie infrastrukturą kablową w biurach, przemyśle i centrach danych (Data Center).</p>
Konstrukcja	<p>Typ kabla: LEONI MegaLine F6-90 S/FTP Przewód: CTS-skrętka, AWG27/7 Izolacja: PE, grubość - max. 1,0 mm Indywidualny ekran: poliestrowa taśma pokryta aluminium Ekran ogólny: miedziana ocynowana siatka druciana Powłoka zewnętrzna: bez halogenów, pokrycie trudnopalne Kolor: szary Złącze: ekranowany RJ45 zgodny z IEC 60603-7</p>
Zastosowanie	<p>Patchcordy przeznaczone są do systemów okablowania strukturalnego zgodnych ze standardem ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-x. Znakomicie nadają się do transmisji aplikacji Video/Data/Voice/VoIP/ PoE dla klasy ISO-E_A 10 GBE zgodnie z IEEE 802.3 an.</p>
Wydajność	<p>Pasma: do 500 MHz (Klasa E_A) Właściwości elektryczne: Kategoria 6 Zgodne z: ISO/IEC 11801, EN 50173-x, IEC 60603-7-5 Ekran: Pełny ekran/ PiMF</p>
Odporność na ogień	<p>Odporność na ogień zgodnie z IEC 60332-1-2 Bez halogenów zgodnie z IEC 60754-2 Emisja dymu zgodnie z IEC 61034</p>

Patchcordy RJ45-RJ45, LED, kategoria 6/ Klasa E_A

Length*	RAL 7035, light grey	RAL 1021, yellow	RAL 5015, light blue	RAL 6027, light green	RAL 3000, red
0.5 m	9A090100	9A090130	9A090110	9A090140	9A090120
1.0 m	9A090101	9A090131	9A090111	9A090141	9A090121
1.5 m	9A090102	9A090132	9A090112	9A090142	9A090122
2.0 m	9A090103	9A090133	9A090113	9A090143	9A090123
2.5 m	9A090104	9A090134	9A090114	9A090144	9A090124
3.0 m	9A090105	9A090135	9A090115	9A090145	9A090125
4.0 m	9A090106	9A090136	9A090116	9A090146	9A090126
5.0 m	9A090107	9A090137	9A090117	9A090147	9A090127
7.5 m	9A090108	9A090138	9A090118	9A090148	9A090128
10.0 m	9A090109	9A090139	9A090119	9A090149	9A090129

* na życzenie dostępne inne długości

Patchcordy krosowane RJ45-RJ45, LED, kategoria 6/ Klasa E_A

Length*	RAL 3000, red Crossover
0.5 m	9A090160
1.0 m	9A090161
1.5 m	9A090162
2.0 m	9A090163
2.5 m	9A090164
3.0 m	9A090165
4.0 m	9A090166
5.0 m	9A090167
7.5 m	9A090168
10.0 m	9A090169



* na życzenie dostępne inne długości